



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 7 KM/STD.



REICHWEITE 30-35 KM



MOTORLEISTUNG 2 X 300 WATT



Verbesserte Federung für eine zügige und komfortable Fahrt



Akkus können seitlich leicht ausgewechselt werden



Sperrriegel an Vorder- und Rückseite sorgen beim Transport für Stabilität

C400 CORPUS

Der nagelneue C400 verbindet innovatives Design mit zukunftsweisender Technik. Der C400 ist kompakt und vereint ein hohes Maß an Wendigkeit im Innenbereich mit hervorragenden Fahreigenschaften im Außenbereich. Der C400 ist der perfekte Beleg für den technischen Scharfsinn der Permobil Professional Rehab Serie. Auch lieferbar als C400 Corpus Jr und C400 Corpus/Jr Lowrider.

Regulierbare Sitzmaße und elektrische Bedienelemente sorgen beim modularen Design des Corpus-Sitzsystems für verbesserte Funktionalität. Der Corpus entstammt dem Entwurf einer der weltweit führenden Ergonomen. Das Resultat ist ein Sitzsystem, das sich den natürlichen Körperformen vollständig anpasst. Die Anpassungsfähigkeit des Corpus-Sitzsystems ist schier unendlich. Die verschiedenen Module des Sitzsystems lassen sich in Tiefe, Breite, Höhe und Winkel regulieren und anpassen. Der ergonomisch geformte Sitz und die auf Wunsch erhältlichen elektrischen Bedienelemente machen den Corpus zum beliebtesten Sitzsystem der Welt.



Elektrisch verstellbare Sitzkantelung



Elektrisch verstellbare Rückenlehne



Kopfstütze verstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel



Wegschwenkbare Rumpfpelotten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LÄNGE, MM	1085
BREITE, MM	620
GERINGSTE TRANSPORTLÄNGE, MM	890
SITZHÖHE, MM	560*
SITZHÖHE BEI ELEKTR. SITZHÖHENVERSTELLUNG, MM	560-770**
GEWICHT INKL. AKKUS, KG	155
MAX. GEWICHT BENUTZER, KG	120
SITZBREITE, MM	430/480
SITZTIEFE, MM	360-560
RÜCKENLEHNENHÖHE, MM	535/605
ARMLEHNENHÖHE, MM	190-290
ABSTAND ZWISCHEN ARMLEHNEN, MM	350/400/450
ABSTAND ZWISCHEN SITZPOLSTER UND FUSSPLATTE, MM	350-510
RÜCKENLEHNENWINKEL – VERSTELLBAR	80°-165°***

BEINSTÜTZENWINKEL – VERSTELLBAR	80°-150°
AKKULEISTUNG, AH	2x73
LADEDAUER, STD.	8
REICHWEITE, KM	30-35
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, KM/STD.	7
BREMSWEG, MM	1200
WENDEKREISRADIUS ISO 7176-5	1075
MAX. HÖHE VON HINDERNISSEN, MM	60
FEDERUNG	Ja
ELEKTRISCHE SITZHÖHENVERSTELLUNG	Ja
ELEKTRISCHE SITZKANTELEUNG	Ja
ELEKTRISCH VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN	Ja
ELEKTRISCH VERSTELLBARE RÜCKENLEHNE	Ja
STEUERUNGSSYSTEME	Ja
GARANTIE	2

* Lowrider 475 mm ** Lowrider 475-625 mm *** Lowrider 80°-135°

ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE



FARBEN



GRÜN METALLIC ROT METALLIC BLAU METALLIC ANTHRAZIT METALLIC SILBER/SCHWARZ METALLIC