



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 6 KM/H
Mit S-Paket 10 KM/H




FAHRSTRECKE 30-40 KM



MOTORLEISTUNG 2 X 300 WATT

**Standard-
sitzhöhe!**



Verbesserte Federung für wendiges und komfortables Fahren



Die Batterien können an den Seiten leicht ausgetauscht werden



Fixierpunkte an der Vorder- und Rückseite sorgen während der Fahrt für Stabilität

C500 VS

Der nagelneue C500 verkörpert die klassischen, zeitlosen Permobilwerte: unübertroffene Qualität, fortschrittliche Technologie und die allerbesten Formen der Funktionalität. Bei dem Entwurf dieses neuen Fahrgestells wurde jedem kleinen Detail Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist zweifellos der komfortabelste Rollstuhl. Dank der beispiellosen Kraft und erhöhten Wendigkeit ist das Überwinden von Hindernissen kein Kunststück mehr. Auch als C500 VS Junior lieferbar (verstellbare Sitztiefe von 35 bis 45 cm).

Mit der vertikalen Funktion kann der Benutzer auf unterschiedliche Art und Weise in den Stand gelangen. Durch das speziell angepasste Sitzsystem kann der Benutzer seine Stehposition individuell bestimmen und optional in der stehenden Position ebenso eine Fortbewegung "Fahren im Stand" realisieren. Der modulare Entwurf des Körpersitzsystems garantiert eine optimale Passform. Die erhöhte Unabhängigkeit und Freiheit, sowie die medizinischen und psychologischen Vorteile, die man durch den Stand genießt, sind von unschätzbarem Wert.



Sie können aus jeder Position heraus aufrecht stehen, sogar aus der Liegeposition



Beinstützen und Rückenlehne sind unabhängig voneinander verstellbar



Mit der vertikalen Kombination gehen Sie aus der Sitzposition in den Stand und fahren im Stand weiter



Elektrische Sitzneigung

TECHNISCHE DATEN

LÄNGE, MM	1215	BEINSTÜTZENWINKEL - VERSTELLBAR	90°-175°
BREITE, MM	650	BATTERIELEISTUNG	2x73
GERINGSTE TRANSPORTLÄNGE	1085	LADEDAUER, STD.	8
SITZHÖHE, MM	470	FAHRSTRECKE, KM	30-40
SITZHÖHE BEI ELEKTRISCHER SITZHÖHENVERSTELLUNG, MM	470-720	HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT, KM/STD.	6/10
GEWICHT INKLUSIVE BATTERIEN, KG	166	BREMSWEG, MM	1200
MAX. GEWICHT BENUTZER	100/120	WENDEKREISRADIUS ISO 7176-5	1160
SITZBREITE, MM	430/480	MAX. HÖHE VON HINDERNISSEN, MM	70
SITZTIEFE, MM	400-550	FEDERUNG	ja
RÜCKENLEHNENHÖHE, MM	550/620	ELEKTRISCHE SITZHÖHENVERSTELLUNG	ja
ARMSTÜTZENHÖHE, MM	165-220	ELEKTRISCHE SITZNEIGUNG	ja
ABSTAND ZWISCHEN ARMLEHNEN, MM	360/420/470	ELEKTRISCH VERSTELLBARE BEINSTÜTZEN	ja
ABSTAND ZWISCHEN SITZPOLSTER UND FUSSPLATTE - VERSTELLBAR, MM	440-550	ELEKTRISCH VERSTELLBARE RÜCKENLEHNE	ja
RÜCKENLEHNENWINKEL - VERSTELLBAR	90°-180°	STEUERSYSTEME	ja
		GARANTIE	2

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN



FARBEN



GRÜN-METALLIC

ROT-METALLIC

BLAU-METALLIC

ANTRAZIT-METALLIC

SILBER/SCHWARZ-METALLIC