

➤ *Invacare*® **TDX**® **SP** 

**Mehr als nur mobil**

Der neue *Invacare*® **TDX**® **SP** ist ein leistungsstarker Elektro-Rollstuhl für alle, die mehr als nur mobil sein möchten. Sein Zentralantrieb bietet unschlagbare Wendigkeit und die patentierte SureStep® Technologie ermöglicht ein sanftes Überfahren von Hindernissen. Der **TDX**® **SP** ist der ideale Partner für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.



## ➤ Hindernisse sind keine Barrieren

Niedrige Drehpunkte an der Hinterradschwinge und hohe Drehpunkte der vorderen Schwinge sorgen bei der patentierten SureStep®-Technologie für sanftes Überfahren von Hindernissen. Damit werden Hindernisse bis 7,5 cm stabil und sicher überwunden.



## ➤ Dämpfung und Stabilität

Die einzigartige Stability Lock-Technologie verriegelt bei Bedarf die serienmäßige Gasdruckfeder. Im Fahrbetrieb werden Bodenunebenheiten gedämpft und Kanten sicher und sanft überfahren.



### Zentralantrieb

Der Rollstuhl dreht auf der Stelle und ist damit außerordentlich wendig. Ideal für enge, verwinkelte Bereiche.



### 4-Punkt-Sicherung

Vier stabile Ösen ermöglichen einen sicheren Transport.



### Optionale Sitzwinkelverstellung

Mehr als 50° Sitzwinkel ermöglicht entspannte Ruhephasen bei effektiver Druckentlastung.

## Technische Daten

Standard Sitz	44 - 48 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm *1	48 / 54 cm *2	25 - 39 cm	29 - 47 cm *3	0° - 52° *4	- 10° - + 30°
Kontur Sitz	44 - 53 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm *1	64 cm *2	25 - 39 cm	29 - 47 cm *3	0° - 52° *4	- 10° - + 45°
Flex Sitz	44 - 53 cm	38 / 43 / 48 cm	45 cm *1	55 cm *2	25 - 39 cm	29 - 47 cm *3	0° - 52° *4	- 10° - + 45°

Standard Sitz	64 cm	94 cm *5	116 cm	75 cm	138 / 165 kg *6	140 / 180 kg *7
Kontur Sitz	64 cm	105 cm *5	116 cm	75 cm	138 / 165 kg *6	140 / 180 kg *7
Flex Sitz	64 cm	98 cm *5	116 cm	75 cm	138 / 165 kg *6	140 / 180 kg *7

\*1 Ohne Sitzkissen, ohne Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung  
 \*2 Ohne Sitzkissen  
 \*3 Von Fußplatte bis Sitzplatte  
 \*4 Bei elektrischer Verstellung mit Schwerpunktverlagerung  
 \*5 Variiert mit Optionen  
 \*6 Mit Standardkonfiguration  
 \*7 Nur bei 8 km/h Version  
 \*8 Gemäß ISO 7176

### Rahmenfarbe



Marsrot

2 x 12V 70 Ah	112 cm	7,5 cm	9° / 16 %	2 x 340 W	58 km*8	6 / 8 km/h

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtümer vorbehalten.